

AQUARYL INSPIR VELOURS

PEINTURE MURALE VELOUTEE AUX RESINES
ACRYLIQUES - CAPTE ET DETRUIT LE
FORMALDEHYDE



CLASSIFICATION: AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

DEFINITION : Peinture murale d'intérieur d'aspect velouté à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du bâtiment préparé.

PROPRIETES : Capte et détruit le formaldéhyde présent dans l'air intérieur. (Test réalisé selon norme ISO 16000-23.)

Très fort pouvoir opacifiant. Grande blancheur. Faible odeur – COV<2g/l

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine acrylique en dispersion aqueuse.	
Aspect :	Mat velouté	
Brillant spéculaire :	60° : 5 - 85° : 20	
Couleur :	Blanc et pastel	
Extrait sec :	57% ± 2 pondéral, 40% ± 2 volumique.	
Densité :	1,39 ± 0,03	
Rendement :	9m ² /L	
Séchage :	Hors poussières :	30 minutes*
	Sec :	2 heures*
	Recouvrable :	6 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés.	
Conditions d'application :	Température sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 70 % d'humidité relative	
Dilution :	Prêt à l'emploi	
Matériel :	Rouleau polyester tissé 13 mm Pistolet airless : buse 17 à 21	
Nettoyage du matériel :	A l'eau aussitôt après emploi.	

MISE EN ŒUVRE :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **DTU n° 59.1**.
Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Plâtre et dérivés Plaque de plâtre cartonnée	Egrenage, ponçage, époussetage, 1 couche AQUARYL IMPRESS	2 Couches Aquaryl Inspir VELOURS
Anciennes peintures Adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage, 1 c. AQUAPRIM MICRO sur peintures brillantes	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc : 16 L, 3 L
- Stockage avant ouverture:** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
- Stockage après ouverture :** Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur ou www.unikalo.com.
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie **a** (Selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **a** : 30g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** **2g/l**
-

Date d'édition : 11/12/15 Date de modification : 11/12/2015

Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com